

Wägebrücke 2816

lackiert, eichfähig, robust



Eigenschaften

- > Eichfähig Klasse III
- > Wägebrücke aus lackiertem Stahl
- > Verschraubte Brückenplatte
- > Wägezelle aus vernickeltem Stahl, IP 67
- > Lastannahme entsprechend DIN 8119-4, Regellast 3
- > Hohe Überlastsicherung und wartungsfreie Konstruktion
- > Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen
- > Messkabellänge 6 m (andere Kabellängen auf Anfrage)
- > Optional mit Steckverbindung zum Terminal
- > Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar

Bestell-Nr.	Plattformgröße	Wägebereich	Zifferschnitt	Tragfähigkeit	Ex 2/22	LZ
	mm	kg	g	kg	2540.01.	Woche
EICHFÄHIG						
2816.01.001	1.000 x 800 x 80	300	50 100	1.500	.006*	2-3
2816.02.001	1.000 x 800 x 80	600	100 200	1.500	.006*	2-3
2816.12.001	1.250 x 1.000 x 80	600	100 200	3.500	.006*	2-3
2816.13.001	1.250 x 1.000 x 80	1.500	200 500	3.500	.006*	2-3
2816.14.001	1.250 x 1.000 x 80	3.000	500 1.000	3.500	.006*	2-3
2816.22.001	1.500 x 1.250 x 80	600	100 200	3.500	.006*	2-3
2816.23.001	1.500 x 1.250 x 80	1.500	200 500	3.500	.006*	2-3
2816.24.001	1.500 x 1.250 x 80	3.000	500 1.000	3.500	.006*	2-3
2816.72.001	1.500 x 1.500 x 80	600	100 200	3.500	.006*	2-3
2816.73.001	1.500 x 1.500 x 80	1.500	200 500	3.500	.006*	2-3
2816.74.001	1.500 x 1.500 x 80	3.000	500 1.000	3.500	.006*	2-3
2816.33.001	2.000 x 1.500 x 100	1.500	200 500	3.500	.006*	2-3
2816.34.001	2.000 x 1.500 x 100	3.000	500 1.000	3.500	.006*	2-3
2816.44.001	2.000 x 1.500 x 120	3.000	500 1.000	7.500	.006*	4
2816.45.001	2.000 x 1.500 x 120	6.000	1.000 2.000	7.500	.006*	4

* Ausführung Ex-Zone 2/22 mit folgender Bestellnummer erhältlich: 2540.01.006

Weitere Wägebereiche und Abmessungen auf Anfrage erhältlich. Weiteres Zubehör siehe Seite 72 / 73

Wägebrücke 2817

Edelstahl, eichfähig
für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelbranche



Eigenschaften

- > Eichfähig Klasse III
- > Wägebrücke aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- > Verschraubte Brückenplatte
- > Wägezellen aus rostfreiem Stahl
- > Schutzart IP 68
- > Lastannahme entsprechend DIN 8119-4, Regellast 3
- > Hohe Überlastsicherung und wartungsfreie Konstruktion
- > Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen
- > Messkabellänge 6 m (andere Kabellängen auf Anfrage)
- > Optional mit Steckverbindung zum Terminal
- > Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar

Bestell-Nr.	Plattformgröße	Wägebereich	Zifferschnitt	Tragfähigkeit	Ex 2/22	LZ
	mm	kg	g	kg	2540.01.	Woche
EICHFÄHIG						
2817.01.001	1.000 x 800 x 80	300	50 100	1.500	.007*	4
2817.02.001	1.000 x 800 x 80	600	100 200	1.500	.007*	4
2817.12.001	1.250 x 1.000 x 80	600	100 200	3.500	.007*	4
2817.13.001	1.250 x 1.000 x 80	1.500	200 500	3.500	.007*	4
2817.14.001	1.250 x 1.000 x 80	3.000	500 1.000	3.500	.007*	4
2817.22.001	1.500 x 1.250 x 80	600	100 200	3.500	.007*	2-3
2817.23.001	1.500 x 1.250 x 80	1.500	200 500	3.500	.007*	2-3
2817.24.001	1.500 x 1.250 x 80	3.000	500 1.000	3.500	.007*	2-3
2817.72.001	1.500 x 1.500 x 80	600	100 200	3.500	.007*	4
2817.73.001	1.500 x 1.500 x 80	1.500	200 500	3.500	.007*	4
2817.74.001	1.500 x 1.500 x 80	3.000	500 1.000	3.500	.007*	4
2817.33.001	2.000 x 1.500 x 100	1.500	200 500	3.500	.007*	4
2817.34.001	2.000 x 1.500 x 100	3.000	500 1.000	3.500	.007*	4
2817.44.001	2.000 x 1.500 x 120	3.000	500 1.000	7.500	.007*	4
2817.45.001	2.000 x 1.500 x 120	6.000	1.000 2.000	7.500	.007*	4

* Ausführung Ex-Zone 2/22 mit folgender Bestellnummer erhältlich: 2540.01.007

Brückenplatte in Tränenblech sowie weitere Wägebereiche und Abmessungen auf Anfrage erhältlich. Weiteres Zubehör siehe Seite 72 / 73

Wägebrücke 2818

Edelstahl, aufklappbar, eichfähig
für besondere Hygieneanforderungen



Eigenschaften

- > Eichfähig Klasse III
- > Wägebrücke aus Edelstahl rostfrei 1.4301, aufklappbar
- > Wägezellen aus rostfreiem Stahl
- > Schutzart IP 68
- > Anschlusskasten aus nichtrostendem Stahl
- > Reinigungsfreundliche Konstruktion
- > Gasdruckfeder in Edelstahl rostfrei 1.4301
- > Lastannahme entsprechend DIN 8119-4, Regellast 3
- > Hohe Überlastsicherung und wartungsfreie Konstruktion
- > Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen
- > Messkabellänge 6 m (andere Kabellängen auf Anfrage)
- > Optional mit Steckverbindung zum Terminal
- > Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar

Bestell-Nr.	Plattformgröße	Wägebereich	Ziffernschritt	Tragfähigkeit	Ex 2/22	LZ
	mm	kg	g	kg	2540.01.	Woche
EICHFÄHIG						
2818.01.001	1.000 x 800 x 80	300	50 100	1.500	.007*	4
2818.02.001	1.000 x 800 x 80	600	100 200	1.500	.007*	4
2818.12.001	1.250 x 1.000 x 80	600	100 200	3.500	.007*	4
2818.13.001	1.250 x 1.000 x 80	1.500	200 500	3.500	.007*	4
2818.14.001	1.250 x 1.000 x 80	3.000	500 1.000	3.500	.007*	4
2818.22.001	1.500 x 1.250 x 80	600	100 200	3.500	.007*	2-3
2818.23.001	1.500 x 1.250 x 80	1.500	200 500	3.500	.007*	2-3
2818.24.001	1.500 x 1.250 x 80	3.000	500 1.000	3.500	.007*	2-3
2818.72.001	1.500 x 1.500 x 80	600	100 200	3.500	.007*	ANF
2818.73.001	1.500 x 1.500 x 80	1.500	200 500	3.500	.007*	ANF
2818.74.001	1.500 x 1.500 x 80	3.000	500 1.000	3.500	.007*	ANF

* Ausführung Ex-Zone 2/22 mit folgender Bestellnummer erhältlich: 2540.01.007

Brückenplatte in Tränenblech sowie weitere Wägebereiche und Abmessungen auf Anfrage erhältlich. Weiteres Zubehör siehe Seite 72 / 73