

Wägebrücken Standard

für den universellen Einsatz



Eigenschaften

- > Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- > Mit allen Soehnle Professional Terminals und A/D Wandler (Seite 103) kombinierbar
- > Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in extra flacher Modul-Bauweise
- > Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301 zum Abnehmen zur leichten Reinigung
- > DMS-Wägezelle aus Aluminiumlegierung, Dreibereichswaage: Wägezelle aus Edelstahl
- > Schutzart IP 65 oder IP 68/69 K
- > Mechanische Überlastsicherungen zum Schutz der Wägezelle
- > Messkabellänge: 2,5 m
- > Abmessungen: Von 310 x 275 x 70 mm bis 800 x 600 x 130 mm
- > Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- > Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C

Optionen

- > Tischstativ für 2890-93 (ca. 500 mm hoch) aus rostfreiem Edelstahl, Bestell-Nr.: 2504.08.001
- > Untergestell Edelstahl für 2894, Abmessungen 800 x 600 x 700 mm, Bestell-Nr.: 2502.02.007
- > Halterung für Untergestell für 2894, Bestell-Nr.: 2502.02.008
- > Ausführung EX-Zone 2/22 Bestell-Nr.: 2540.01.001 bis 2540.01.010 siehe Tabelle auf Seite 63
- > Steckbare Rollenbahn siehe Zubehör Wägebrücken Seite 72



Wägebrücken 2893 und 2894

Bestell-Nr.	Plattformgröße	Schutzart	Wägebereich	Zifferschritt	Ex 2/22	LZ
	mm	IP	kg	g	2540.01.	Woche
Größe 1						
EICHFÄHIG						
2890.01.010	310 x 275 x 70	65	1,5 3	0,5 1	.002*	1
2890.02.010	310 x 275 x 70	65	3 6	1 2	.002*	1
2890.02.020	310 x 275 x 70	68/69 K	1,5 3 6	0,5 1 2	.001*	1
2890.03.010	310 x 275 x 70	65	6 15	2 5	.008*	1
2890.03.020	310 x 275 x 70	68/69 K	3 6 15	1 2 5	.001*	1
2890.04.010	310 x 275 x 70	65	20 35	5 10	.009*	1
2890.04.020	310 x 275 x 70	68/69 K	6 15 30	2 5 10	.001*	1
NICHT EICHFÄHIG						
2890.01.040	310 x 275 x 70	65	3	0,1	.002*	1
2890.02.040	310 x 275 x 70	65	6	0,2	.002*	1
2890.03.040	310 x 275 x 70	65	15	0,5	.008*	1
2890.04.040	310 x 275 x 70	65	32	1	.009*	1
Größe 2						
EICHFÄHIG						
2891.02.010	400 x 300 x 75	65	3 6	1 2	.002*	1
2891.02.020	400 x 300 x 75	68/69 K	1,5 3 6	0,5 1 2	.001*	1
2891.03.010	400 x 300 x 75	65	6 15	2 5	.008*	1
2891.04.010	400 x 300 x 75	65	20 35	5 10	.009*	1
2891.04.020	400 x 300 x 75	68/69 K	6 15 30	2 5 10	.001*	1
2891.05.010	400 x 300 x 75	65	30 60	10 20	.010*	1
NICHT EICHFÄHIG						
2891.02.040	400 x 300 x 75	65	6	0,2	.002*	1
2891.03.040	400 x 300 x 75	65	15	0,5	.008*	1
2891.04.040	400 x 300 x 75	65	32	1	.009*	1
2891.05.040	400 x 300 x 75	65	60	2	.010*	1
Größe 3						
EICHFÄHIG						
2892.04.010	520 x 400 x 75	65	15 30	5 10	.002*	1
2892.05.010	520 x 400 x 75	65	30 60	10 20	.002*	1
2892.06.010	520 x 400 x 75	65	60 150	20 50	.002*	1
NICHT EICHFÄHIG						
2892.04.040	520 x 400 x 75	65	32	1	.002*	1
2892.05.040	520 x 400 x 75	65	60	2	.002*	1
2892.06.040	520 x 400 x 75	65	150	5	.002*	1
Größe 4						
EICHFÄHIG						
2893.05.010	660 x 550 x 105	65	30 60	10 20	.002*	1
2893.05.020	660 x 550 x 105	68/69 K	15 30 60	5 10 20	.001*	1
2893.06.010	660 x 550 x 105	65	60 150	20 50	.002*	1
2893.06.020	660 x 550 x 105	68/69 K	30 60 150	10 20 50	.001*	1
2893.07.010	660 x 550 x 130	65	150 300	50 100	.003*	1
NICHT EICHFÄHIG						
2893.05.040	660 x 550 x 105	65	60	2	.002*	1
2893.06.040	660 x 550 x 105	65	150	5	.002*	1
2893.07.040	660 x 550 x 130	65	300	10	.003*	1
Größe 5						
EICHFÄHIG						
2894.06.010	800 x 600 x 130	65	60 150	20 50	.004*	1
2894.07.010	800 x 600 x 130	65	150 300	50 100	.004*	1
NICHT EICHFÄHIG						
2894.06.040	800 x 600 x 130	65	150	5	.004*	1
2894.07.040	800 x 600 x 130	65	300	10	.004*	1

* Ausführung Ex-Zone 2/22 mit folgenden Bestellnummern erhältlich: 2540.01.001, 2540.01.002, 2540.01.003, 2540.01.004, 2540.01.008, 2540.01.009, 2540.01.010

Abweichende Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.